



Everything Hand Dryers®



Pebble Mini

Secador de mãos elétrico



- ✓ **Anti vandálico**, graças a sua proteção contra impactos IK10
- ✓ **Carcaça antimicrobiana Ionpure**
- ✓ Motor económico e de **baixas emissões de CO2**



INCLUÍ TERRA 4

A estação de acoplamento **Plug & Play®** é compatível com os modelos **Pebble Mini** e **Pebble+**.

Permite a substituição do secador de mãos em segundos.

Uma vez instalado Terra 4 pela primeira vez, já não requiere pessoal qualificado para os trabalhos de manutenção / substituição.

Garante um melhor serviço aos clientes, assim como poupa nos custos de manutenção.



Branco



Prata



Negro

Pebble Mini

BENEFÍCIOS E CARACTERÍSTICAS

- Incluí Terra 4, a estação de acoplamento Plug & Play®
- Motor económico e de baixas emissões de CO2
- Secagem com ar quente
- Nível de ruído: 77 dB
- Carcaça antimicrobiana Ionpure, reduz o risco de contaminação cruzada
- Anti vandálico, graças a sua máxima proteção contra impactos (IK10)
- Cobertura brilhante anti riscos
- Disponível em branco, cinzento e preto
- garantia de 3 anos de substituição
- Uso recomendado em casas de banho de tráfico baixo e médio
- Custo anual do consumo elétrico: 21 €*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE / CAIXA
09-00-018	Secador de mãos EHD Pebble Mini, Branco	1/4
09-00-019	Secador de mãos EHD Pebble Mini, Prata	1/4
09-00-020	Secador de mãos EHD Pebble Mini, Negro	1/4

ESPECIFICAÇÕES

Construção	Materiais	PP resistente ao calor 94VO, ABS
	Produto (Altura x Largura x Profundidade)	264 x 230 x 134 mm
	Peso net	1,78 Kg
Consumo de energia	Tensão de alimentação elétrica	220-240 V
	Frequência de alimentação elétrica	50 Hz
	Consumo de energia em espera	< 0,5 W
	Potência de elemento aquecedor	400 W
	Rendimento	Acendido
Tipo de motor		Universal, de escova
Vida mínima do motor		300.000 usos
Tempo de secagem		≥ 12 segundos
Velocidade do motor a máxima potência		30.000 R.P.M.
Velocidade do ar		345 Km/h
Caudal do ar		84 m³/h
Faixa de temperatura de funcionamento		Proteção térmica reinício automático: Motor 105°C / Aquecedor 85°C
Classe de isolamento		Classe 2
Emissiones de CO ₂		94 Kg para 150 secagens por dia e 250 dias por ano
Nível sonoro	Funcionamento a 1 metro	77 dB
Potência nominal	Máxima potência	800 W (motor de 400 W / aquecedor de 400 W)
Classificação IK	IK10	Máxima proteção contra impactos
Classificação IP	IPX3	Protegido contra água pulverizada (até 60° em relação a vertical)
Certificação	CE, ETL, RoHS, UKCA	
Garantia	3 anos de substituição	
Logística	Medidas embalagem (Altura x Largura x Profundidade)	290 x 256 x 165 mm
	Peso embalado	2,14 Kg
Instalação e manutenção	Consulte o manual incluído na caixa	
	Cabo de alimentação não incluído	

FC-Pebble_mini-PT-22123

* Custo anual do consumo elétrico, calculado sobre um custo médio de kWh de 0,21€ e para 150 secagens ao dia e 250 dias ao ano.

2/2