

## Desincrustante concentrado para utilização periódica

### Descrição

Suma Calc D5 é um desincrustante concentrado ácido para a descalcificação de máquinas de lavar louça e remoção de depósitos de calcário de equipamentos e utensílios de cozinha.

### Propriedades

Suma Calc D5 é um desincrustante ácido para a remoção de depósitos de calcário de equipamentos e utensílios de cozinha, incluindo máquinas de lavar louça, banhos-maria, caldeiras, vaporizadores, bules de café e de chá, etc. A combinação de ácido inorgânico com tensoativos não-iônicos garante uma desincrustação eficaz de todo o tipo de superfícies.

### Benefícios

- Fórmula altamente concentrada permite excelentes resultados de poupança
- Remoção eficaz de calcário ajuda a proteger o equipamento e a melhorar a higiene e a segurança
- Abrilhanta superfícies metálicas baças removendo a camada oxidada


### Instruções de utilização

#### Limpeza por pulverização:

1. Utilizar Suma Calc D5 a uma concentração mínima recomendada de 100ml / l \* (10%).
2. Pulverizar a superfície ou equipamento com a solução.
3. Deixar atuar pelo menos 30 minutos e depois escovar.
4. Enxaguar bem com água morna e deixe secar ao ar.

#### Imersão:

1. Utilizar Suma Calc D5 a uma concentração mínima recomendada de 50ml / l \* de água quente.
2. Encher a peça ou mergulhar na solução até o calcário se dissolver.
3. Esfregar se necessário para remover depósitos mais incrustados.
4. Enxaguar bem com água limpa e deixar secar.
5. Deixe secar ao ar.



° A.I.S.E.

*\*Os níveis de de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*

**Máquinas de lavar louça:**

1. Desligar o equipamento de doseamento.
2. Encher a máquina de lavar louça com água limpa.
3. Adicionar à água a quantidade de Suma Calc D5 necessária para produzir uma solução de 50ml/ l \*.
4. Fazer circular a água cerca de 10-15 minutos.
5. Escoar e inspecionar. Repetir se necessário.
6. Enxaguar abundantemente.
7. Deixar secar, deixando a porta aberta.
8. Ligar o equipamento de doseamento.

**Dados Técnicos**

Aspeto: líquido transparente

pH (puro): <2

Densidade relativa (20 °C): 1,29

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

**Segurança na armazenagem e manuseamento**

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/especialistas.

**Compatibilidade do produto**

Segundo as recomendações de utilização, Suma Calc D5 é adequado para utilização na maioria dos materiais habitualmente encontrados numa cozinha, contudo cobre, latão ou alumínio devem ser tratados com cuidado (tempos de contacto curtos).