

Sutter

PROFESSIONAL



SELANTE PARA PAVIMENTOS POROSOS

Sela por completo o pavimento

Evita a formação de pó

Facilita a manutenção

Favorece a adesão das emulsões

BETON

DADOS OPERACIONAIS-ÁREAS DE APLICAÇÃO

Selante acrílico de uso múltiplo, resistente à água, óleo e gasolina. Fácil aplicação.

- Todo tipo de pavimentos porosos, tais como: cimento, tijoleira, linóleo, mármore, marmorite e pvc desgastado.
- Devido à sua formulação é especialmente indicado para selar áreas de tráfego intenso.
- Para outras aplicações consultar o Dep. Técnico da Sutter Portugal.
- Decapar o pavimento com um decapante da gama Sutter. Em pavimentos minerais novos lavar o pavimento com DECALC ou AT 100.
- Aplicar uma camada homogénea de BETON usando uma esfregona de algodão limpa, ou aplicador apropriado.

- Deixar secar bem em ambiente ventilado (aprox. 30 a 60 min.)
 - Aplicar uma segunda camada homogénea em direcção perpendicular à primeira.
 - Em pavimentos muito porosos ou desgastados aplicar camadas extra até obter a homogeneidade desejada.
 - Para pavimentos de cimento muito porosos aconselha-se a aplicação de duas camadas de BETON diluído a 1:1 em água. Após 6 a 8 horas aplicar uma camada pura.
- MANUTENÇÃO**
- Varrer periodicamente o pavimento com uma vassoura de franjas; para uma maior eficácia esta deverá ser pulverizada com SPOLVERO.
 - Lavar o pavimento com um detergente neutro ou um lava e encera da gama SUTTER, manual ou mecânicamente.

DILUIÇÃO

Aplicar puro.

EMBALAGEM

4X5 kg.

PICTOGRAMA



COMPOSIÇÃO

Mistura de emulsões acrílicas e cerosas com peso molecular elevado.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido
Cor: Branco Leite
Densidade (20°C): 1,018
Resíduo seco a 150 °C: 22 ±0,5%
pH: 8±0,5

PRECAUÇÕES

- Para pavimentos de cimento muito porosos aconselha-se a aplicação de duas camadas de BETON diluído a 1:1 em água.
- Após 6 a 8 horas aplicar uma camada pura.
- No aplicar BETON a temperaturas inferiores a 10°C.
- Preservar do frio.

NOTA

Preservar do frio. Produto destinado a uso profissional. Para uso exclusivo de pessoal qualificado. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Sutter Professional.