

TOP SHINE MARRON



EMULSÃO ACRÍLICA AUTO BRILHANTE PARA PAVIMENTOS EM MADEIRA E CORTIÇA

- Auto brilhante
- Longa duração
- Fácil manutenção

TOP SHINE MARRON é uma emulsão de polímeros acrílicos em base aquosa de longa duração e fácil manutenção. Para todo o tipo de pavimentos em madeira e cortiça, não envernizados ou plastificados.

COMO USAR

Aplicar uma camada homogénea de Top Shine com uma esfregona de algodão limpa ou um aplicador adequado. Deixar secar bem em ambiente ventilado, aproximadamente 45-60 minutos. Aplicar uma segunda camada em direcção perpendicular à primeira. Em pavimentos porosos ou desgastados, aplicar mais de duas camadas, até obter o brilho desejado.



DILUIÇÃO

Pronto para o uso.

DADOS TÉCNICOS

APARÊNCIA: Líquido

COR: Amarelo

ODOR: Floral

COV: 0,10%

PH	Substância activa total [%]	Densidade (g/ml)	Pressão (bar)	Viscosidade (cP)	Resíduo seco total [%]
8,5 ± 0,5		1,032			22-23

TOP SHINE MARRON

⚠ PRECAUÇÕES

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar respirar os vapores. Use luvas de proteção e proteja os olhos/o rosto. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. Contém ISOEUGENOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Pode provocar uma reacção alérgica. Contém COMPLEXO DE ZINCO AMONIA CARBONATO. Não ingerir.



ATENÇÃO

📄 NOTA

Cera protetora para madeiras. Preservar do frio. Em alguns pavimentos o tratamento pode apresentar dificuldades em penetrar e/ou fixar. Antes de aplicar o produto, verificar se este adere a uma área limitada do pavimento. A Sutter Professional declina qualquer responsabilidade por eventuais danos causados pelo uso indevido do produto.

Em caso de ingestão acidental consulte o Centro de Informação Anti-Venenos Tel. +351 800 250 250 (Portugal).

Reservado para uso profissional. Ficha de segurança fornecida a pedido.

📦 EMBALAGEM

Código	Formato	Quantidade	Pallet
3877	Kg 5	4	9x4=36