



Sutter

PROFESSIONAL

EMULSÃO ACRILICA ANTIDERRAPANTE DE ALTA CONCENTRAÇÃO

Emulsão concentrada

Longa duração

Recuperação de brilho por UHS

Efeito anti-derrapante testado em
laboratório UL

UNISPLEND

DADOS OPERACIONAIS-ÁREAS DE APLICAÇÃO

Uma combinação de polímeros acrílicos e poliuretanos garante um excepcional brilho e resistência ao tráfego. Agentes antioxidantes evitam o amarelecimento da película e realçam a cor original do pavimento.

- Para pavimentos sintéticos, tais como pvc, linóleo e borracha e, pavimentos minerais, tais como mármore, marmorite e granito.
- Para outras aplicações consultar o Dep. Técnico da Sutter Portugal.
- Registrado por Underwriters Laboratories Inc. como cera de alta resistência anti-derrapante.

Modo de uso Decapar o pavimento com um decapante da gama SUTTER. Aplicar uma camada homogénea de UNISPLEND usando uma esfregona de algodão limpa, ou aplicador apropriado. Deixar secar bem em ambiente ventilado (aprox. 30 a 60 min.)



Aplicar uma segunda camada homogénea em direcção perpendicular à primeira. Em pavimentos porosos ou desgastados aplicar camadas extra até obter o brilho desejado.

MANUTENÇÃO: Varrer periodicamente o pavimento com uma vassoura de franjas; para uma maior eficácia esta deverá ser pulverizada com SPOLVERO. Lavar o pavimento com um detergente neutro ou um lava e encera da gama Sutter. Para eliminar riscos profundos aplicar SPANDE com máquina rotativa provida de disco vermelho. Se necessário aplicar uma nova camada de UNISPLEND. Pode-se utilizar RAPID UHS com máquina de alta velocidade.

Nota: UNISPLEND tem uma optima resposta ao sistema U.H.S.

DILUIÇÃO

Aplicar puro.

EMBALAGEM

4x5 kg.

PICTOGRAMA



COMPOSIÇÃO

Emulsões acrílicas Ceras polietilenicas com elevado p.f., Coalescentes, plastificantes e conservantes.

DADOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido
Cor: Branco leite
Viscosidade: 50 Cps max
Densidade (20°C): 1,048

Sólido total: 30 ±0,5%
pH: 8,5-9

PRECAUÇÕES

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não ingerir.
- Evitar o contacto com os olhos.

NOTA

Preservar do frio. Produto destinado a uso profissional. Para uso exclusivo de pessoal qualificado. Ficha de segurança disponível para utilizadores profissionais. Para outras utilizações consultar o Departamento Técnico da Sutter Professional.