

Diversey™



TASKI® Jontec Resitol

Emulsão para pavimentos brilhantes, resistentes ao álcool

Descrição

Emulsão de elevado brilho, antiderrapante para a maioria das superfícies duras, lisas e resistentes à água. Formulada com uma mistura especial de polímeros e ceras, a sua tecnologia TASKI Jontec Resitol provou ter uma melhor resistência ao álcool e desinfetantes versus as emulsões convencionais. Estas características combinadas com uma ligeira fragrância a eucalipto, tornam o produto ideal para as áreas da saúde, onde é normalmente usado o gel à base de álcool. A película de proteção mostra uma boa resistência ao desgaste, mesmo em condições de tráfego elevado.

Propriedades

- Resistência superior ao álcool e desinfetantes versus as emulsões convencionais
- Proteção duradora e resistente ao desgaste
- Leve fragrância a eucalipto
- Boa resposta aos polimentos

Benefícios

- Ideal para utilização na área da saúde
- Boa resistência ao desgaste, mesmo em zonas de tráfego intenso
- Uma leve fragrância e redução dos odores dos polimentos é apreciada pelos funcionários e pacientes das áreas circundantes.
- Responde bem a todos os métodos de manutenção comuns (ideal quando usado em conjunto com TASKI Jontec Tensol)

Instruções de utilização



1. Aplicar o produto TASKI Jontec Stripper para remoção da cera existente. Assegurar que o pavimento está limpo, bem enxaguados e completamente seco.
2. Tratar os pavimentos porosos e danificados com um selante Diversey antes da sua aplicação.
3. Aplicar o produto usando uma mopa ou um aplicador de ceras em faixas sobrepostas de 1 a 1,5 m.
4. Deixar secar completamente (20 a 30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais e de forma similar.
5. Duas a três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos.

Decapagem da superfície e aplicação de nova cobertura:

1. Utilizar um decapante Diversey para remover velhas camadas de ceras e recolher a solução suja com um aspirador de líquidos.
2. Deixar secar completamente e aplicar camada/s adicionais.

Dosagem:

Produto pronto a usar, não requer diluição.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Resitol

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido branco leitoso

pH (puro): 8,2

pH (em uso): 8,2

Densidade relativa (20 °C): 1,03 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos químicos. Não utilizar em exteriores ou em zonas molhadas, suscetíveis de contaminações, p.ex. casas de banho ou cozinhas.

Recomendações

Resistência ao deslizamento 0,5 mín. (ASTMD D 2047).