



Diversey™

TASKI® Jontec Plaza

Selante/Emulsão de elevado brilho para pavimentos de pedra

Descrição

Emulsão de elevado brilho especialmente formulada para o revestimento de pavimentos de pedra, mosaico e cerâmicos não-vitrificados e mármore. O produto proporciona uma excelente aderência à maioria dos pavimentos de pedra, e portanto, não é necessário a utilização de um selante adicional. Pode ser aplicado numa única camada para preencher os poros e facilitar a limpeza, ou em camadas múltiplas para um brilho adicional e, assim, melhorar o aspeto do pavimento.

Propriedades


- Camada protetora de brilho agradável
- Resistente ao tráfego
- Devido à sua fórmula o pavimento não fica amarelado
- Excelente adesão a pavimentos de pedra
- Propriedade antiderrapante de acordo com a norma internacional ASTM D-2047

Benefícios

- Proteção contra os abusos de tráfego e facilidade na limpeza acautelam o seu investimento em pavimentos
- Especialmente resistente a riscos e marcas pretas de saltos
- Aparência uniforme e sem amarelecer sob luz ultravioleta
- Segurança garantida para os seus colaboradores, pacientes e clientes
- Pode ser utilizado diretamente no pavimento como tapa-poros, como selante para aplicação de camadas adicionais de emulsões de pavimentos diferentes ou como um sistema multicamadas para um acabamento de elevado brilho resistente ao tráfego

Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos.
2. Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente, enquanto estiver molhado, com um aplicador de emulsões em camadas sobrepostas de 1 m a 1,5 m.
3. Aplicar uma camada em pavimentos porosos para facilitar a limpeza ao mesmo tempo que mantém as propriedades do pavimento.
4. Aplicar 2 a 3 camadas para obter um acabamento de elevado brilho, que pode ser mantido através dos sistemas de manutenção habituais (autolavadora, método de spray, etc.) ou 1 a 2 camadas como selante de modo a permitir a aplicação, como camada final, de uma emulsão diferente (p. ex. acabamento tipo mate ou acetinado).
5. Após a aplicação da última camada esperar no mínimo 60 minutos antes da abertura ao tráfego.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Plaza

Dosagem:

Produto pronto a usar; não requer diluição.

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido branco, leitoso

pH (puro): ≈ 9

pH (em uso): ≈ 9

Densidade relativa (20 °C): 1,03 g/cm³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5°C.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas. Não utilizar em pavimentos cerâmicos vitrificados.

Homologações

Propriedade antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.