



TASKI® Jontec 300

Detergente neutro para pavimentos, baixo teor de espuma

Descrição

Detergente neutro, de baixo teor de espuma, para limpeza de todos os pavimentos duros resistentes à água. O produto pode ser utilizado tanto com o método manual como com o método de máquina.

Propriedades

- pH neutro
- Combinação de diferentes tipos de tensoativos
- Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.)
- Tempo de secagem rápido
- Baixo teor de espuma, ação rápida
- Aplicação versátil

Benefícios

- Adequado para todos os pavimentos duros resistentes à água
- Limpeza económica devido a um desempenho eficaz a baixas dosagens
- Seca rapidamente sem deixar marcas
- Com Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.) que destrói as moléculas de mau odor, deixando uma fragrância fresca e duradoura
- Ideal para autolavadoras: baixo teor de espuma para uma rápida recolha da solução e uma otimização do uso do tanque de recuperação
- Também adequado para limpeza pelo método de spray com monodisco e para limpeza manual com um sistema de mopa molhada adequado

Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Jontec 300 está disponível em embalagens de vários tamanhos e pode ser doseado manualmente (Sistema convencional) ou através de um dos nossos sistemas de doseamento (J-flex®, QuattroSelect® e IntelliDose™).

Para informação detalhada respeitante ao respetivo equipamento de doseamento por favor consulte a tabela de dados técnicos que consta no verso. A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

Aplicação

Método de mopa molhada: Dosear o produto num balde cheio de água, aplicar a solução e remover a solução suja.

Método de spray: Dosear o produto para uma garrafa pulverizadora devidamente rotulada cheia de água, aplicar numa área pequena e trabalhar sobre a mesma com um monodisco equipado com um disco vermelho.

Autolavadora: Dosear o produto no tanque cheio de água, aplicar a solução, esfregar e remover a solução suja. Para sujidades difíceis deixar atuar durante algum tempo.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec 300

Detergente neutro para pavimentos, baixo teor de espuma

Dados técnicos

Sistema	Descrição/ Embala em disponível	Método de spray	Método de balde	Máquina	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema convencional	TASKI Jontec 300 2x5L	5% (25ml para 500ml)	0,4-0,5% (20-25ml para 5L) Máx. 5%	0,4-0,5% (40-50 ml para 10L) Máx. 2%	Líquido verde, transparente	= 8,5	± 7.5	1,002 g/cm ³
J-flex	TASKI Jontec 300 J-flex 5L	N/A	0,2% (500 baldes de 5 L)	0,2% (250 tanques de 10 L)	Líquido verde, transparente	= 8,3	± 7.5	1,01 g/cm ³
QuattroSelect	TASKI Jontec 300 QS 2x2,5L	N/A	0,2%, Máx. 0,4%	0,2%, Máx. 0,4%	Líquido verde, transparente	= 8,3	± 7.5	1,01 g/cm ³
IntelliDose	TASKI Jontec 300 ID 2x1,5L	N/A	N/A	0,2%, 0,3% ou 0,5%	Líquido verde, transparente	= 8,3	± 7.5	1,01 g/cm ³

*Os níveis de dosagem poderão ser alterados de acordo com as condições de cada cliente (dureza da água, grau de sujidade, procedimentos).
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não-tratada ou cortiça.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/CEE, e alterações subsequentes.