



Diversey™

TASKI® Jontec Extra

## Produto para manutenção de pavimentos

### Descrição

Produto para manutenção de pavimentos à base de polímeros. Proporciona uma película resistente com um bom nível de brilho. Em paralelo, o teor de detergente garante o bom desempenho de limpeza.

### Propriedades

- Combinação perfeita de polímeros, ceras e detergentes
- Produz uma película protetora resistente ao desgaste de brilho seco
- Aplicação versátil
- Película protetora de polímeros é fortalecida em cada aplicação adicional

### Benefícios

- Manutenção de pavimentos e formação de película eficazes, mesmo em áreas de tráfego intenso
- Cria uma superfície antiderrapante
- Proteção brilhante, que pode ser polida para um brilho extra
- Pode ser utilizado a puro para proteção e/ou diluído para manutenção em todos os pavimentos duros resistentes à água
- Ideal para aplicação com mopa, mas também adequada para uso com autolavadora
- A película protetora que se cria a cada aplicação facilita a limpeza da superfície

### Instruções de utilização

#### Tratamento inicial:



1. Dosear o produto como recomendado para tratamento inicial e uniformemente aplicar a solução com um aplicador de emulsões ou uma mopa convencional limpa.
2. Deixar a solução secar.
3. Se necessário, aplicar camadas adicionais.
4. Polir para um brilho extra.

#### Método de máquina:

1. Dosear o produto no tanque cheio de água da máquina.
2. Aplicar a solução.
3. Limpar o pavimento.

#### Método de mopa molhada:

1. Dosear o produto para um balde cheio de água.
2. Aplicar a solução.
3. Limpar o pavimento.



© A.I.S.E.

*\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



# TASKI® Jontec Extra

## Dosagem:

TASKI Jontec Extra necessita de diluição.

Método de balde: 1 % (50 ml para balde 5 L) Máx. 4 %

Para tratamento inicial: 50 %

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido branco, leitoso

pH (puro): 8,4

pH (em uso): 8,4

Densidade relativa (20 °C): 1,028 g/cm<sup>3</sup>

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5°C. No caso de utilização de uma autolavadora é importante proceder ao enxaguamento da mesma após utilização de modo a evitar entupimentos. No entanto, recomendamos a utilização do nosso produto TASKI Jontec Tensol para utilização em autolavadoras.

## Compatibilidade do produto

Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, p. ex. madeira não tratada ou cortiça.

Dependendo do tipo e quantidade de sujidade utilizar TASKI Jontec Forward para limpezas intermédias.

## Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/CEE, e alterações subsequentes.