



TASKI® Jontec 300 Pur-Eco

F4c

Detergente neutro para pavimentos, baixo teor de espuma em SmartDose®

Descrição

TASKI Jontec 300 Pur-Eco é um detergente neutro, de baixo teor de espuma, para limpeza de todos os pavimentos duros resistentes à água. Ideal para utilizar com autolavadoras em pavimentos protegidos.

Propriedades

- pH neutro
- Não acumula camadas nem deixa resíduos no pavimento
- Baixo teor de espuma
- Limpeza eficaz com dosagens muito baixas
- Fragrância fresca

Benefícios

- Utilização segura em todos os pavimentos resistentes à água
- Não há pavimentos sujos ou gordurosos
- Boas propriedades desengordurantes a dosagens mínimas o que permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental
- Seca rapidamente sem deixar marcas

Instruções de utilização

TASKI Jontec 300 Pur-Eco é fornecido com o sistema de doseamento SmartDose para um doseamento controlado para balde ou máquina.

Dosagem:

Método de balde e monodisco:

Encher o balde/tanque com água. Rodar o selector amarelo para a posição BALDE: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo para dosear o produto. Dosear 1x20 ml de produto para 10L de água (0,2%).


Método autolavadora:

Encher o tanque da máquina com água. Rodar o seletor amarelo para a posição MÁQUINA: puxar o seletor para cima, depois empurrar completamente para baixo para dosear o produto. Dosear 1x40ml por 20L de água (0.2%) no tanque da máquina.

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.



EU Ecolabel: DK/020/006



© A.I.S.E.

*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais, para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



TASKI®

Jontec 300 Pur-Eco

F4c

Aplicação:

1. Método de balde:

Aplicar a solução com mopa. Deixar atuar, de seguida esfregar e remover a solução suja.

2. Máquina- Método direto:

Aplicar a solução, esfregar com os discos ou escovas e remover a solução suja.

3. Máquina- Método indireto / Sujidade difícil:

Aplicar a solução pelo método de escovas com a lâmina do rodo para cima, deixar atuar (não deixar a solução secar) antes de proceder a uma segunda escovagem em conjunto com a lâmina do rodo para baixo para remover a sujidade. Enxaguar com água limpa se necessário.

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido verde, transparente

pH (puro): ≈ 8

pH (em uso): ≈ 8

Densidade relativa (20 °C): $\approx 1,01 \text{ g/cm}^3$

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diverseyl.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira não protegida.

Informação ecológica

TASKI Jontec 300 Pur-Eco foi reconhecido com a licença (DK/020/006) por cumprir com os critérios da EU-Ecolabel como um produto amigo do meio ambiente. Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.