



TASKI® swingo 755 B

Diversey

Auto lavadora a baterias para limpeza de pavimentos

TASKI swingo 755 B oferece-lhe:

- Agilidade e Elevada Performance
- Excelentes Resultados de Lavagem e Secagem
- Robustez e Durabilidade
- Simplicidade de Utilização e Fácil Manutenção



Combinação perfeita entre agilidade e elevada performance

A swingo 755 B é muito fácil de manusear e oferece a máxima agilidade de utilização em áreas confinadas. O sistema de eixo duplo permite que a máquina faça a inversão no local, o que permite uma excelente manobrabilidade em áreas congestionadas. O tanque com 40L de volume e o sistema CSD patenteado aumenta radicalmente a produtividade e reduz as paragens e o tempo gasto para enchimento do tanque durante a operação de limpeza.

Excelentes resultados de lavagem e secagem

A escova de design patenteado acompanha o perfil do pavimento e permite uma pressão uniforme a toda a largura de trabalho, resultando numa excelente remoção da sujidade. O novo e patenteado rodo em V permite uma excelente recolha de água. Devido ao conceito testado de 3 rodas deixaram de ser necessários os ajustamentos do rodo.

Robustez e durabilidade

A utilização de materiais de elevada tecnologia e componentes de longa duração aumenta a vida útil da máquina, reduzindo ao mínimo os custos com assistências e reparações.

Simplicidade de utilização e fácil manutenção

Todos os componentes que necessitam de manutenção frequente têm código de cor amarela e podem ser facilmente removíveis sem ferramentas. Painel auto-explicativo, indica todas as informações relevantes. Estas características permitem um funcionamento sem problemas com uma necessidade de treino mínima para o operador.

dados Técnicos

Performante teórica (Eco/eléctrica)	1290/1935 m ² /h
largura de trabalho	43 cm
Comp. do rodo	69 cm
Tanque solução (nominal)	40 L
Tanque recuperação (nominal)	40 L
Consumo nominal	900 W
Voltagem	24 V
capacidade das baterias	50- 70 Ah/C5
Autonomia das baterias (nominal)	2 h
Peso pronta a usar (Eco/Eléctrica)	155/160 kg
Dimensões (C x L x A)	1160x475x1195 mm
Círculo de viragem	1.12 m
Sistema de escovas	1 x 43 cm
Pressão da escova (com/sem roda tracção)	40/43 kg
velocidade de trabalho (Eco/Eléctrica)	3.0/4.5 km/h
Comp. cabo do carregador integrado	3.0 m
Nível de ruído	58 dB(A)
Classe de protecção eléctrica (BMS / não BMS)	classe I / III

TASKI swingo 755 B está disponível nas seguintes versões

Modelo	Economy	Economy BMS	Eléctrica	Power BMS
Sistema de Gestão das baterias (BMS)		X		X
Roda tracção (WD+CSD)			X	X

Acessórios / Peças adicionais

Acessórios	Código número
Prato porta discos 43 cm	7510829
Escova lavagem standard 43 cm	8504750
Escova lavagem cimento 43 cm	8504800
Escova lavagem abrasiva 43 cm	8504780
Vários discos de poliéster e de contacto	Consultar a tabela de preços local
Peças adicionais	Código número
Roda tracção poliuretano, castanha	1760510 (opcional, só modelos eléctricos)
Conj. 2 rodas tracção poliuretano verde (supergrip)	1760840 (opcional, só modelos eléctricos)
Roda castor poliuretano 100mm	1760571 (opcional)

Descrição das Características

BMS - Battery Management System (Sistema de Gestão das Baterias): O carregador de baterias integrado na máquina evita a descarga profunda da bateria e monitoriza o processo de carga.

WD - Wheel Drive (Tracção): A velocidade de trabalho variável (até 4.5 km/h) e a velocidade de inversão (até 2.5 km/h) garante a ergonomia e um trabalho sem esforço aumentando a performance por comparação com os modelos sem tracção.

CSD - Cleaning Solution Dosing (Doseamento da Solução de Limpeza): O sistema CSD permite um doseamento da solução de limpeza dependente da velocidade. Isto significa que a quantidade de solução usada por m² seja sempre constante - não importando a rapidez a que a máquina trabalhe.



Diversey Portugal Unipessoal Lda.
Avenida Doutor Luís Sá, nº 6,8,10
Zona Industrial da Abrunheira
2714-505 Sintra - Portugal
Tel.: 21 9157100
Fax: 21 9250615
www.diversey.com

Diversey
for a cleaner, healthier future™