

Diversey™

TASKI® swingo® 1255 B

Autolavadora automática a baterias

Características principais

- A dimensão ideal para a melhor performance
- Excelentes resultados de limpeza e secagem
- Simplicidade e fácil manutenção
- Durabilidade e robustez

A dimensão ideal para a melhor performance

O sistema patenteado CSD assegura que há sempre a quantidade correta de solução de limpeza no pavimento e conduz a uma poupança significativa de água. Esta característica em combinação com o volume do tanque de 60 litros aumenta a produtividade e reduz as perdas de tempo para enchimento do tanque durante a operação de limpeza.

O sistema de eixo duplo garante um fácil manuseamento e permite uma utilização confortável da máquina.

Excelentes resultados de limpeza e secagem

O design patenteado da escova acompanha o perfil do pavimento e proporciona uma pressão uniforme a toda a largura de trabalho.

As duas escovas com proteção lateral permitem uma limpeza perfeita ao longo das paredes e por baixo de estantes/prateleiras. O resultado é uma excelente remoção da sujidade e um pavimento com boa aparência. O rodo patenteado em forma de V permite uma recolha perfeita da água em todos os tipos de pavimentos, mesmo estruturados e com juntas/cerâmica. As lamelas especiais do rodo e uma linha de sucção direta permitem a recolha de pequenos resíduos (ex.: beatas) sem entupimento. Devido ao conceito testado de 3 rodas, já não é necessário fazer ajustes ao rodo.

Simplicidade e fácil manutenção

Todos os componentes que necessitam de manutenção frequente têm código de cor amarela e podem facilmente ser removidos sem ferramentas. O painel autoexplicativo necessita de um treino mínimo e indica toda a informação exigida. Poucas peças com manutenção e fácil acessibilidade tornam a máquina extremamente 'fácil de assistir'.

Durabilidade e robustez

A utilização de materiais de alta tecnologia e componentes de longa duração, aumentam a vida útil da máquina ao mesmo tempo que reduzem as assistências e os gastos com reparações ao mínimo.



TASKI®



Diversey™

TM

TASKI® swingo® 1255 B

Dados técnicos

Performance teórica	2475 m ² /h
Largura de trabalho	55 cm
Comprimento do rodo	80 cm
Tanque de solução (nominal)	60 L
Tanque de recuperação (nominal)	60 L
Consumo nominal	1,000 W
Voltagem	24 V
Capacidade das baterias	50-76 Ah/C5
Autonomia das baterias (nominal)	Até 3 h
Peso da máquina pronta a usar	260 kg

Dimensões (C x L x A)	142 x 58 x 117 cm
Círculo de viragem	1.33 m
Sistema de escova	2 x 28 cm
Pressão da escova	48 kg
Velocidade de limpeza	4.5 km/h
Comprimento do cabo do carregador de baterias integrado	3 m
Nível de ruído	58 dB(A)
Classe de proteção elétrica	III
Homologações	CE/CB Testes cert.

Modelo

TASKI swingo 1255 B Power

Código

7516831

Acessórios / Peças adicionais

Acessórios / Peças adicionais	Código
Prato porta discos arpão 28 cm	7510634
Escova de lavagem standard 28 cm	7510631
Escova de lavagem cimento 28 cm	7510632
Escova de lavagem abrasiva 28 cm	7510633
Mangueira de enchimento água ligação universal	8502830
TASKI IntelliDose para swingo 755 / 855 / 1255	7517125

Características adicionais

BMS – Battery Management System (Sistema de Gestão de Baterias): O carregador de baterias integrado na máquina evita a descarga profunda das baterias e monitoriza o processo de carga.

WD – Wheel Drive (Tração): A variação da velocidade de trabalho até 4.5 km/h e a velocidade de inversão até 3 km/h garantem ergonomia, trabalho sem esforço, e um aumento da performance por comparação com os modelos sem tração.

IntelliFlow – Cleaning Solution Dosing (Sistema de Controlo de Solução de Limpeza): Com o sistema patenteado IntelliFlow a dose exata da solução de limpeza é deixada no pavimento dependendo da velocidade da máquina. Trabalhando mais lentamente (ex. cantos) menos solução é doseada. Como resultado não há poças nos cantos, poupa-se 30% a 50% na solução de limpeza, obtendo-se um significativo aumento da produtividade da máquina.



TASKI®