

Presentación del Producto

Embalaje 500 Ud.

- **Contenido:** 10 cajas de 50 unidades
- **Dimensión:** 340 x 260 x 255 mm

Caja de 50 Ud.

- **Contenido:** 50 unidades
- **Dimensión:** 240 x 125 x 65 mm



Etiquetaje

- Nombre y dirección de la Empresa fabricante
- Denominación del producto en varios idiomas
- Referencia comercial, Lote y código de barras
- Caducidad
- Talla y número de unidades
- Un solo uso
- Condiciones de almacenaje
- Pictogramas de protección
- Legislación y Normas de referencia

Características Generales

Descripción: Guantes de Nitrilo Negro sin polvo con diamante texturizado extrafuerte y extra largo.

Finos y extra sensibles al tacto debido a que ambas caras están totalmente texturizadas con un grabado diamantado para un mayor agarre y sujeción tanto en húmedo como en seco. Manguito enrollado reforzado.

La superficie del guante está tratada con cloro, esto evita que los guantes se peguen entre sí y ayuda a que sean más fáciles de poner y quitar.

El nitrilo ofrece una protección tres veces mayor frente a los micro-orificios presentes en los guantes de látex convencionales, por este motivo, es la mejor elección a la hora de escoger un guante libre de látex.

Vida útil: 3 años


Clasificación:

Producto Sanitario **Clase I**; *Real Decreto 1591/2009, Reglamento UE 2017/745*
EPI de **categoría III**. Reglamento (UE) 2016/425

Tallas: Mediana, Grande, Extra Grande

Color: Negro

Propiedades Físicas

Composición: Nitrilo de Acrilonitrilo Butadieno (NBR)

Características:

- Dedos Texturizados
- Libre de Látex
- Ambidiestros
- Libre de Polvo
- Libre de Proteínas y aceleradores químicos



Propiedad	Nivel de prestación/Resultado	Normas y estándares aplicados
Productos sanitarios Reglamento (UE) 2017/725		
Ausencia de agujeros	Cumple	EN 455-1
Dimensiones	Cumple	EN 455-2
Fuerza a la rotura	Cumple (mínimo 6 N)	
Requisitos de seguridad biológica.	Cumple	EN 455-3
Resistencia a la tensión de ruptura	Mínimo 14 Mpa	ASTM D 6319
Elongación	Mínimo 400%	ASTM D 6319
Equipos de Protección Individual Reglamento UE 2016/425		
Resistencia a la permeación de microorganismos		
Test de fuga de aire	Cumple	EN 374-2: 2016
Test de fuga de agua	Cumple	
Protección contra bacterias y hongos	Cumple	EN 374-5: 2016
Protección contra virus	Cumple	



VIRUS


Resistencia a la permeación de productos químicos

(J) n-Heptano	Clase 1/ Tiempo de permeación >10 min	 JKPT ISO 374-1:2016 EN 16523-1:2015+A1:2018
(K) Hidróxido Sódico (40%)	Clase 6/ Tiempo de permeación >480 min	
(P) Peróxido de hidrógeno (30%)	Clase 1/ Tiempo de permeación > 10 min	
(T) Formaldehído (37 %)	Clase 5 / Tiempo de permeación > 240 min	

Materiales plásticos destinados a contactar con alimentos Reglamento 10/2011

Ácido acético 3 %	Cumple	EN 1186-9	
Etanol: 50 %	Cumple	EN 1186-2	
Aceite Vegetal	Cumple		

Tallas

Dimensiones del Guante						
Talla	Peso (g)±0,3	Longitud (mm)	Ancho palma (mm) ± 5	Grosor (mm) ±0.02		
				Dedo	Palma	Manga
M	8,60	≥240	95	0.30	0.26	0.12
L	9,40	≥240	105	0.30	0.26	0.12
XL	10,40	≥240	115	0.30	0.26	0.12

Ficha logística

REF - Talla	Cód. EAN		Kg Embalajes	Volumen m3	Cajas/ Palet	Montaje/ Palet (Cajas x alturas)
	Caja Interior	Embalaje				
GD26NC- M	8437022212043	8437022212050	5,45	0,022542	63	9 x 7
GD26ND- L	8437022212067	8437022212074	6	0,022542	63	9 x 7
GD26NE- XL	8437022212081	8437022212098	6.23	0,022542	63	9 x 7

Usos y aplicaciones



En el ámbito **sanitario**, guantes para la realización de **exámenes** médicos, odontología, examen clínico, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, para usos de laboratorio y en general para todas las actividades en las que se requiera un guante que ejerza de barrera protectora, como en el campo de la investigación y la veterinaria.

Es apto para todos los usos con un nivel de exigencia alto. Protege al usuario contra la contaminación de materiales potencialmente infecciosos y otros materiales contaminantes. Su protección frente a riesgos **químicos** es baja. Cumple los requisitos para la comprobación de la seguridad microbiológica y de bajo riesgo químico.

También son utilizados en la industria de la **electrónica** y **limpieza** debido a que el NBR no contiene ni látex ni aceleradores químicos, por lo que se reducen los problemas de irritación de la piel por causas alérgicas y a demás ofrecen un confort y elasticidad aceptables.

Condiciones de Almacenamiento

Mantener almacenado en un lugar fresco y seco. Evitar el exceso de calor y proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente.



Directivas y Normas de referencia

- EN 374/1-2-4-5; Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.
- EN 420: Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.
- EN 455/1-2-3; Guantes de protección médicos de un solo uso.
- ISO 13485:2003, Sistema de Calidad para la fabricación de Productos Sanitarios.
- ASTM D 6319, Especificación estándar para los guantes de examen de nitrilo para uso médico.
- Reglamento (UE) 2016/425 Equipos de protección individual.
- Reglamento (UE) 2017/745, que regula los Productos Sanitarios.

Sistema de Gestión

Sistema de gestión conforme a las normas ISO 9001 e ISO 13485.

Conformidad del Producto

